

Einsatzbereich

- Zur Werterhaltung Dickschicht lasierter Holzfenster (halbjährliche Anwendung empfohlen).
- Zur Renovierung folienkaschierter Kunststofffenster nach Abwitterung.
- Verleiht Fensterrahmen neuen Glanz und verlängert Renovierungsintervalle.
- Für den Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften

- Physikalisch trocknender Lack auf Wasserbasis.
- Sehr einfache, unkomplizierte Handhabung.
- Schnelle Trocknung.
- UV-Schutz, vergilbungsbeständig.
- Schmutz- und wasserabweisender Schutzfilm.
- Glanzgrad: Seidenglanz.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch schütteln. Oberflächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Gegebenenfalls mit Ökoreiniger reinigen. Verträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Pflegelack Universal nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf noch aufgeheizten Oberflächen verarbeiten. Verarbeitungstemperatur 12-25°C.

Anwendung: Pflegelack in ein flaches Gefäß geben. Pflegeschwamm oder Schwammtuch tränken und Material flächig verteilen. Danach einmalig in Längsrichtung dünn abziehen, nicht nachpolieren.

Die behandelten Flächen sind nach wenigen Minuten trocken und nach ca. 30 Minuten belastbar. Pflegeschwamm/Schwammtuch nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

Auch Kunststofffenster (folienkaschiert), die durch Umwelteinflüsse stumpf und matt wurden, können mit dem Pflegelack immer wieder aufgearbeitet werden.

Produktdaten

Charakter:	Dispersionslack, wässrig
Staubtrocken:	nach ca. 5-10 Minuten
Belastbar:	nach ca. 30 Minuten
Ergiebigkeit:	200 ml reichen bei einmaligem Auftrag für ca. 2-4 m ² Fläche
Licht- und Witterungsbeständigkeit:	gut
Wasserbeständigkeit:	sehr gut
Haftung:	sehr gut
Elastizität:	sehr gut
Lagerfähigkeit:	mindestens 1 Jahr (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Vor Frost schützen!

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Entsorgungshinweise

- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 080112 (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen) entsorgt werden.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



®
Seit 1892

Heinrich König & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 19/17