

Einsatzbereich

- Zur Instandsetzung kleiner und mittlerer Schäden auf matten Oberflächen (z.B. geölt-gewachstes Parkett etc.).
- Für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Eine Mischung aus hochwertigen mineralischen Wachsen mit Kunststoffanteilen, eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben.
- Fest und belastbar.
- Gute Elastizität.
- Sehr gute Haftungseigenschaften.
- Farbtöne sind beim Schmelzen untereinander mischbar.
- Kein Aufglänzen nach der Einarbeitung.

Verarbeitungshinweise

Grundsätzlich lose und gesplitterte Teile entfernen. Bei Echtholz die Schadensränder mit dem Kantenegalisierer in Maserrichtung leicht eindrücken, um einen weichen Übergang in die Fläche zu erzeugen. Bei künstlichen Oberflächen die Schadensränder mit dem Kantenegalisierer gerade nach unten abstechen. Kleine Portionen Hartwachs Matt mit der erwärmten Spitze des Schmelz-Kobolds (Stufe Hartwachs) oder Schmelz-Wichtels (kleinste Stufe) abschmelzen und Schadstelle befüllen. Erkaltes einbringen (Eindrücken des Materials mit Füllstoff-Hobel) verringert die Haftung im Schaden. Überschüsse nach dem Erkalten (ca. 1 min.) mit der Vorderkante des Füllstoff-Hobels oder mit dem Lackhobel plan abtragen. Ein Abtragen mit den Rillen des Füllstoffhobels führt zum Verschmieren des Materials auf der Oberfläche. Genaue Farbanpassung kann mit allen König-Retuschierprodukten durchgeführt werden. Mit Sprüh-König Ansatzlos PLUS oder Klarlack PLUS wird die Schadstelle vor Staub und Schmutz geschützt bzw. versiegelt und gegebenenfalls der Glanzgrad angepasst.

Nicht zu „nass“ lackieren, sondern in 2-3 Schichten im Abstand von 30-40cm „abnebeln“.

Produktdaten

Erweichungspunkt:	85°C	(ISO 2207)
Tropfpunkt:	90°C	(DIN 51801)
Mechanische Festigkeit:	gut	
Überlackierbarkeit:	mit allen König-Lacken überlackierbar	
Haftung:	gute Haftung auf allen Kunststoffen, Weich- und Hartholzern, Linoleum, TPO	
Lagerfähigkeit:	unbegrenzt (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)	

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Verbrennungsgefahr bei der Verarbeitung.
- Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Entsorgungshinweis

- Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Heinrich König & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 20/17